

SON 28 15 disc, zusätzliche Hinweise

Der SON 28 15 disc für Federgabeln mit 15-mm-Steckachse ist für Geländeeinsatz gebaut, nicht jedoch für den Downhill Sport.

Er entspricht in den Gehäuse-Abmessungen und den elektrischen Eigenschaften dem Standard SON 28 disc 6-Loch. Beim Einspeichen und beim Anschluss von Scheinwerfer und Rücklicht, ebenso wie bei Wartung und Pflege beachten Sie bitte die Gebrauchsanleitung des Standard SON 28.

Anders als der Standard-SON 28 mit Hohlachse für Schnellspann-Befestigung hat der SON 28 15 disc eine Hohlachse mit Innendurchmesser 15 mm für 15-mm-Steckachsen. Die übliche Einbaubreite ist bei diesen 100 mm.

Der Einbau in die Gabel erfolgt mit der zur Gabel gehörenden Spannachse nach Angaben des Gabel-herstellers, ebenso wie bei einer Nabe ohne Dynamo.

Lediglich auf eine geeignete Richtung der Kontakte muss geachtet werden. Die korrekt eingebaute Nabe muss fest in der Gabel sitzen, sonst entstehen beim Drehen des Rades Rattergeräusche.

Radiales Einspeichen ist nicht zulässig.