

KOMPATIBILITÄTSLISTE HALTERUNGEN | MOUNTING OPTIONS COMPATIBILITY OVERVIEW

													
	GABEL FORK							GABEL FORK	LENKER HANDLEBAR			DISPLAY DISPLAY	
M99	–	–	–	–	–	–		–	✓	–	–	✓	✓
M99 MINI	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	–		✓*	✓	–	–	✓	✓
MINI 2 LDM	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	–		✓*	✓	–	✓	✓	✓
V521s	✓	✓	✓	✓	✓	–		✓	✓	–	✓	–	–
V521s HBM	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
V521s Bosch HBM	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
V1260	✓	✓	✓	✓	✓	–		✓	✓	–	✓	–	–
E3 PRO 2	✓	✓	✓	✓	✓	–		✓	✓	–	✓	–	–
E3 PURE 3	✓	✓	✓	✓	✓	–		✓	✓	–	✓	–	–
E3 PURE 3 HBM	–	–	–	–	–	–		–	–	–	–	–	–
E3 TRIPLE 2	✓	✓	✓	✓	✓	–		✓	✓	–	✓	–	–
AIRSTREAM	–	–	–	–	–	✓		–	–	✓	✓	–	–
	• Kompakter Halter-arm, ideal für E3 PURE 3 • 6 mm Dicke an Montageposition • Edelstahlschrauben	• Erlaubt die Montage an Rennrad-Bremsbefestigungsbolzen • Kann ggf. eine längere Bremsmutternhülse erfordern, 6 mm dick	• Umbauoption für alternative Befestigung. Ersetzt den Fork Cube Teil des Multimount CS	• Mit M6 Gewinde zur Befestigung an gewindelosen Gabelkronen • Doppelgelenkverstellung • Edelstahlschrauben	• Spezielle Version für Gabeln mit Gewindebohrung • Inklusive custom made 6 mm Edelstahl Senkkopfschraube 35 mm	• Festmontage an der Gabel, mit Schnellspanner, mit M6 Gewinde • Haltebuchse für Rücklichtstecker bei demontiertem Frontscheinwerfer • Edelstahlschrauben		• Für Multimount CS, HS, TS, HSOP • An SR Suntour Mobie Adapter	• Für 31,8 / 35 mm Lenker • Passt zu allen Supernova Scheinwerfern außer Airstream und HBM Varianten • Für Montage aufklappbar • Kann sowohl linksseitig als auch rechtsseitig montiert werden	• Für 31,8 / 35 mm Lenker • Für Airstream Scheinwerfer • Für Montage aufklappbar	• Zweiachsig verstellbare Halterung, Kompatibel zu allen Supernova Multimounts • Mit Unterleggummis und 2 UV-resistenten Spannringen für 25,4 und 31,8 mm Lenker und Vorbauten	• Ersetzt unteren Teil der Bosch-Halter, für M99 Scheinwerfer • PCC Pure Carbon Composite Material • Für Lenkerklemmung 31,8 mm & 35 mm, Edelstahlschrauben	• Ersetzt unteren Teil der Yamaha-Halter, für M99 Scheinwerfer & MINI 2 • Faserverstärkter Kunststoff • Für Lenkerklemmung 31,8 mm & 35 mm, Edelstahlschrauben
	• Compact mounting arm ideal for E3 PURE 3 • 6 mm thick at mounting position • Stainless steel bolts	• Allows installing the Multimount on road brake mounting bolts • May require longer pivot nut on road brakes, 6 mm thick	• Modification for alternative installation. Replaces Fork Cube on Multimount CS	• With threaded M6 hole for threadless fork crown mounting • Dual pivot adjustment • Stainless steel bolts	• Special version for threaded holes • Includes 35 mm custom made 6 mm stainless steel bolts	• Fork installation quick release mount for Airstream, with M6 threaded hole • Holding port for tail light connector when the front light is removed • Stainless steel bolts		• For Multimount CS, HS, TS, HSOP • On SR Suntour Mobie forks	• Fits 31.8 / 35 mm handlebars • Works with all Supernova lights except Airstream & HBM variants • HBM variants can be opened for installation • Can be installed on either left or right side of stem	• Fits 31.8 / 35 mm handlebars • For Airstream front lights • Can be opened for installation	• 2-axis handlebar bracket, fits all Supernova Multimount lights • With rubber shims and 2 UV-resistant EPDM-rings for 25.4 and 31.8 mm handlebars and stems	• Replaces the lower part of the BOSCH bracket, for M99 front lights • PCC Pure Carbon Composite material • For 25.4 mm and 31.8 mm handlebars	• Replaces the lower part of the Bosch bracket, for M99 front lights & MINI 2 • Fibre reinforced plastics • For 31.8 mm & 35 mm steel screws

* Technisch möglich, aber gestalterisch von uns nicht zu empfehlen. | Technically possible, yet we do not recommend this design-wise.

¹ Bei diesen Scheinwerfern sind jeweils nur die upside-down Versionen kompatibel. | These lights are only compatible in the upside-down version.

KOMPATIBILITÄTSLISTE HALTERUNGEN | MOUNTING OPTIONS COMPATIBILITY OVERVIEW



CRC Stem



Multimount M99 CRC



Multimount CRC



Promax DA230 Stem



HK Fender mount
(OEM ONLY)



Airstream HBM



GoPro Mount



Spacer Mount

NEW



Security Bolt Kit

	VORBAU STEM					SCHUTZBLECH FENDER	HELM HELMET	SONSTIGES MISCELLANEOUS		
M99	✓	✓	✓*	✓		–	–	–	✓	✓
M99 MINI	✓	✓	✓*	✓		–	–	✓	✓	✓
MINI 2 LDM	✓	✓	✓*	✓		1	–	✓	✓	✓
V521s	✓	–	✓	–		✓	–	✓	–	✓
V521s HBM	–	–	✓	–		–	–	–	–	–
V521s Bosch HBM	–	–	–	–		–	–	–	–	–
V1260	✓	✓	✓	–		✓	–	✓	–	✓
E3 PRO 2	✓	✓	✓	–		✓	–	✓	–	✓
E3 PURE 3	✓	✓	✓	–		✓	–	✓	–	✓
E3 PURE 3 HBM	–	–	–	–		–	–	–	–	–
E3 TRIPLE 2	✓	✓	✓	–		✓	–	✓	–	✓
AIRSTREAM	–	–	–	–		–	✓	✓	–	–
	•Vorbau für 31,8 mm Lenker (Typ JD ST95-A) •Passend zu den CRC Haltern, erhältlich in 60 und 90 mm Länge •Stem that fits 31.8 mm handlebars (model JD ST95-A) •For the Supernova CRC mounts, available in 60 mm and 90 mm	•Nur für Vorbauten mit mittig Raum für 31,8 mm Klemmung (z.B. CRC Stem) •Aluminium, mit 4 mm Edelstahlschraube (M3 Inbus) für Lenkerklemmung und M5 Halteschrauben aus Edelstahl für Scheinwerfer •For central installation on special stems •Only for central installation on handlebars with 31.8 mm clamping space (e.g. CRC stem) •4 mm stainless steel bolts (M3 Hex key) for handlebar clamp, stainless steel M5 bolt set for light holder	•Nur für Vorbauten mit mittig Raum für 31,8 mm Klemmung (z.B. CRC Stem) •Aluminium, mit 4 mm Edelstahlschraube (M3 Inbus) für Lenkerklemmung und M5 Halteschrauben aus Edelstahl für Scheinwerfer •For central installation on special stems •For handlebars with 31.8 mm clamping space (e.g. CRC stem) •4 mm stainless steel bolts (M3 Hex key) for handlebar clamp, stainless steel M5 bolt set for light holder	•Für die Befestigung von M99, V6s und PURE 3 upside-down •31,8 mm Lenker mit max. 800 mm Breite •Inklusive CS Schrauben zur Installation des Scheinwerfers •Installation of M99, V6s and PURE 3 upside-down lights •For 31.8 mm handlebars with 800 mm maximum width •Includes CS bolts for light installation		•Frontlichthalter für Wingee Schutzbleche •Inklusive Montageschrauben •Front light bracket for Wingee fenders •Includes installation bolts 1 Für MINI 2 wird eine spezielle Variante benötigt (siehe OEM Preisliste). Special version for MINI2 required (see OEM price list)	•2-Achsen verstellbar •Ideale Position für die Terraflux 2 Linse •2-axis adjustable mounting adapter •Ideal position for the Airstream's shaped Terraflux 2 beam	•Montage eines Scheinwerfers an GoPRO Haltern •For front light installation on GoPRO mounts	•Montage eines Scheinwerfers unterhalb des Vorbaus •For front light installation below the stem	•Sonderschrauben, Inbus mit Pin. Alle Schraubköpfe sind gleich •Edelstahl M6 x 45 mm Hauptschraube und 2x Multimount Schrauben, inkl. 2 Schlüssel •Safety bolts, all bolt heads are identical Hex heads with central pin •Stainless steel M6 x 45 mm main bolt and 2x Multimount bolt sets + 2 keys

* Technisch möglich, aber gestalterisch von uns nicht zu empfehlen. | Technically possible, yet we do not recommend this design-wise.

KOMPATIBILITÄTSLISTE E-BIKE ANTRIEBE | E-BIKE DRIVES COMPATIBILITY OVERVIEW

			L-Klasse Fahrzeuge L-Class vehicles (45 km/h)																		K-NUMMER K-MARK (25 km/h)																		RÜCKLICHTER TAIL LIGHTS																							
			Alber (BMZ) URV7 / BMZ URV2 & ältere Versionen)						BionX			Bosch Gen. 3			Bosch Gen. 2 (performance line HS (45 km/h))			Bosch Gen. 2 (performance line CX / Active Line (25 km/h))			Bosch Gen. 1 (Classic Line (45 & 25 km/h))		Brose to MY17 (C16162 / C91143 / C79232 / C97292)		Brose MY18 (C97272)								Continental 36		Continental 48 (Gen. 1 Prime / Revolution)		Daum Impulse		Fazua Evaton		Goocycle		GO SwissDrive (36V BlueDrive / 36V CAN MY 18)		MPP drive (MPP 8 CAN) (X1 X0)		Panasonic (E2001 / E2002)		Shimano (E2001 / E2002)		Specialized Levo (1.5)		SR Suntour (25 km/h)		SR Suntour (45 km/h)		TQ PIN 120 - MY17 (X3) (45 km/h W DC/DC 6V)		Yamaha (MY-X) (9W-3W)		Yamaha (MY-E-M18) (10W-5W)	
			6V: 3W	12V: 18W	6V: 9W	12V: 18W	12V: 18W	36V	6V: 9W	12V: 18W	36V	6V: 9W	12V: 18W	36V	6V: 3W	6V: 7.2W	36V	6V: 14.6W	36V	6V: 9W	36V	6V: 12W	12V: 24W	6V: 9W	12V: 24W	23V	36V	36V	36V: 24W	6V: 6W	6V: 12W	6V: 14.6 W	6V: 3W	6V: 6W	12V: 8W	6V: 24W	6V: 9W	6V: 3W	6V: 6W	6V: 3W	6V: 6W																					
L-Klasse Fahrzeuge L-Class vehicles (45 km/h)	M99 PRO	24-60 V 16 W - 27 W	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
	M99 PURE+	12 V 16 W	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
	M99 PURE	6 V 7 W	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-															
	M99 MINI PRO-45	12 V 8.6 W - 16 W	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-																
	M99 MINI PURE-45	12 V 7.5 W	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-															
K-NUMMER K-MARK (25 km/h)	M99 PURE+	12 V 5 W	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-														
	M99 PURE	6 V 5 W	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-														
	M99 MINI PURE-25	5-13.5 V 5.2 W	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓														
	M99 MINI PRO-25	5-13.5 V 5.2 W - 16 W	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-														
	MINI 2	5-21 V 4.8 W	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓													
	V521S	5-21 V 4.8 W	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓											
RÜCKLICHTER TAIL LIGHTS	V1260	12-60 V 6 W	-	✓	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-												
	E3 TAILLIGHT 2	6 V 0.3 W	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	E3 TAILLIGHT 2	12 V 0.35 W	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-												
	M99 TAIL LIGHT-45	6 V 0.6 W / 1.1 W	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓										
	M99 TAIL LIGHT-45	12 V 0.4 W / 0.9 W	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-												
	M99 TAIL LIGHT-25	12 V 0.4 W / 2.1 W	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-											

Bitte prüfen Sie immer die tatsächlich anliegende Spannung! | Always check the voltage before connecting any light!
Bitte beachten Sie, dass der Lichtanschluss Ihres E-Bikes auf 6 V oder 12 V programmiert oder deaktiviert sein könnte. |
Please note that many drive systems can be programmed to 6 V or 12 V or alternatively, the port can be deactivated.

Neueste Version der Liste im Downloadbereich auf unsere Website verfügbar.
Newest version of the list available in the download section on our website.

